

19" Modern Wall Rack **TG** Series

1. ผลิตจากเหล็ก SPCC Cold Rolled Steel ความหนา 1.0 mm.
2. เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก SPCC Cold Rolled Steel ความหนา 1.5 mm. พร้อมตัวเลขกำกับระดับความสูงของตำแหน่ง U จำนวน 2 คู่
3. ประตูหน้าเป็นแผ่นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 5.0 mm. พร้อมกุญแจล็อกแบบ Cam Lock
4. ด้านข้างตัวตู้มีช่องระบายอากาศ ฝาข้างสามารถเปิดได้พร้อมกลอนสลักสปริง
5. ตู้มีช่องระบายอากาศ ด้านบนมีช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้ พร้อมช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบาย 2 ตัว
6. ด้านหลังตู้มีรูเพื่อยึดติดเข้ากับผนังจำนวน 4 รู
7. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6)
8. ใช้กระบวนการพ่นสีฝุ่นแบบ Electrostatic Powder Coating
9. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA RS-310D, DIN41491: PART1, DIN41494:PART7, IEC62368, RoHS
10. รับประกันคุณภาพและปลอดภัย 1 ปี
11. ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ข้อมูลสินค้า

U	Height (mm)	Order No. (W x D : mm.)
1U=44.45mm.		540 x 450
6U	310	M1-54506TG

