


19" Modern Wall Rack **MI** Series

1. เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน (ประตูหน้า, ตู้ส่วนกลาง, ตู้ส่วนหลังยึดผนัง) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 1.2 mm.
3. เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 2.0 mm. สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกใสความหนา 5.0 mm. พร้อมเจาะรูระบายอากาศข้างแผ่นกระจกหรืออะคริลิก ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝังครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ (สามารถเปลี่ยนเป็น Handle Lock Key ได้)
5. ตู้ส่วนกลางใช้กุญแจชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับการเลื่อนเสาดูดความลึกของตู้ส่วนกลาง และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศ
6. ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้น ด้านบน, ด้านล่างและด้านข้างมีช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้ ส่วนด้านบนเพิ่มช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบาย
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ใช้กระบวนการพ่นสีฝุ่นแบบ Electrostatic Powder Coating
9. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
10. รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี
11. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
12. ผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



ข้อมูลสินค้า

U 1U=44.45mm.	Height (mm)	Order No. (W x D : mm.)		
		600x400	600x500	600x600
6U	350	M2-60406	M2-60506	M2-60606
9U	485	M2-60409	M2-60509	M2-60609
12U	620	M2-60412	M2-60512	M2-60612

กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบนท้าย เช่น M2-60606G เป็นต้น